



Özellikler

- 7 inç yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekran
- 12-lead eş zamanlı örnekleme ve monitörizasyon
- Otomatik EKG Ölçümü ve Yorumlama özellikleri
- Dijital Filtreleme, EMG ve AC Koruması, Dirençli Temel Akım ve diğer sinyal koruma sistemleri
- USB Bellek ve microSD Kart ile hafıza genişletme seçeneği ve veri aktarımı
- USB/SD Kart ile yazılım güncelleme
- 4 Saatten kısa şarj süresi
- Dahili Li-Ion Batarya
- LAN/USB ile EKG İş İstasyonu Bağlantısı

Standart Konfigürasyon

- EKG Cihazı 1 adet
- EKG Kablosu 1 adet
- Mandal Seti (4'lü) 1 adet
- Puar Seti (6'lı) 1 adet
- Güç Kablosu 1 adet
- 80x2000 mm Termal Kağıt 1 adet
- Termal Kağıt Kolu 1 adet

Paketleme

- 32x25x17 cm
- 2.8 kg

Teknik Özellikler

Lead	Standart 12 Lead
Tarama Modu	Eş Zamanlı 12 Lead Örnekleme
Ölçüm Aralığı	± 5 mVpp
Giriş Devresi	CF, Defibrilatör Koruması
Giriş Empedansı	≥ 50 m Ω
Giriş Devresi Akımı	< 0.05 uA
Kayıt Modu	Otomatik: 3CHx4+1R, 3CHx4, 3CHx2+2CHx3+1R, 6CHx2 Manuel: 3CH, 2CH, 3CH+1R, 2CH+1R Ritim: Herhangi bir Lead Seçilebilir
Filtre	EMG Filtre: 25 Hz / 30 Hz / 40 Hz / 75 Hz / 100 Hz / 150 Hz DFT Filtre: 0.05 Hz / 0.15 HZ AC Filtre: Hz / Hz
CMRR	> 100 dB
Hasta Kaçak Akımı	< 10 uA (200V - 240V)
Frekans Dönütü	0.05 HZ - 150 HZ (-3dB)
Hassasiyet	2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV ($\pm 5\%$)
Anti-Temel Akım	Otomatik
Zaman Sabiti	≥ 3.2 sn
Gürültü Seviyesi	< 15 uVp-p
Yazdırma Hızı	12.5 mm/sn, 25 mm/sn, 50 mm/sn
Yazdırma Biçimi	Termal Yazıcı
Kağıt Tipi	80mm x 20 m Roll
Güvenlik Standartı	IEC I/CF
Örnekleme Oranı	1.000 sps/ch
Güç Kaynağı	AC: 100-240V, 50/60 HZ, 30VA-100VA DC: 14.8V/2200 mAh, Dahili Lityum Batarya

ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com
info@andamedikal.com

